

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



G2 ABRILLANTADOR VAJILLAS

SECANTE ABRILLANTADOR DE VAJILLAS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

Revisión:1
Septiembre 2011

APLICACIONES:

G2 ABRILLANTADOR VAJILLAS es un producto especialmente diseñado para el aclarado y abrillantado de vajillas, cuberterías y cristalerías en máquinas automáticas o túneles de lavado de vajilla en: restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, servicios de catering, colegios, residencias, etc.

PRESENTACIÓN:

*Botellas de 1 litro
Garrafas de 5 litros
Garrafas de 10 litros*

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

R10: INFLAMABLE
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Fabricado en España por:
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN
Polígono Industrial Monte Boyal
C/La Perdiz, 74
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel: 918171710 Fax: 918171711
Email: g2green2green.es
www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Abrillantador de vajillas de alto rendimiento compuesto por una serie de tensioactivos humectantes de baja espuma que proporcionan un excelente brillo, favoreciendo el escurrido del agua en el enjuagado final de la vajilla.

No forma espuma. No tiene efectos corrosivos sobre la instalación. En su formulación se incorporan componentes que forman una película de deslizamiento rápido del agua en la vajilla, consiguiéndose un perfecto secado.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Se añade al agua en el último aclarado de forma manual o automática a través de bomba dosificadora. La dosis de uso oscila entre 0.1 y 1 gr. de producto por litro de agua.

INDICACIONES DE USO SEGÚN RESULTADOS DE LAVADO:

GOTAS BLANCAS	Aumentar dosis
CHORROS BLANCOS	Exceso de producto
VIDRIO SECO Y BRILLANTE	Dosis adecuada

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original bien tapado, evitando temperaturas extremas y apartado de los rayos solares